



## Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste version.

Side 1 fra 17

5145 CLEAR

SDB-nr. : 152782  
V006.0

revideret d.: 08.11.2024

Trykdato: 22.11.2024

Erstatter udgave fra: 03.07.2024

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

5145 CLEAR

UFI: K2GW-MWCE-8206-CXKD

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Tiltænkt brug:

Silicone fugemasse

#### Dansk PR-nr.:

4345787

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Henkel Denmark A/S

Industriparken 21 A

2750 Ballerup

Danmark

Tlf.: +45 (43) 30 13 00

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besøge vores websted [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) eller [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4. Nødtelefon

+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (CLP):

Medfører overfølsomhed i huden

Kategori 1

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Giftigt for forplantningssystemet**

**Kategori 1B**

**H360F Kan skade forplantningsevnen.**

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkningselementer (CLP):

**Farepiktogram:**



**Indeholder**

$\alpha$ -oxopropenyl-oxypropyl-dimethoxysilyloxy- $\omega$ -oxopropenyl-oxypropyl-dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxan)

Alkoxysilan

**Signalord:**

Fare

**Faresætning:**

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H360F Kan skade forplantningsevnen.

**Supplerende oplysninger**

Udelukkende til erhvervmæssig brug.

**Sikkerhedssætning:  
Forebyggelse**

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.  
P280 Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

**Sikkerhedssætning:  
Reaktion**

P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.  
P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

### 2.3. Andre farer

Ingen ved korrekt brug.  
Selvklassificering i henhold til artikel 12 (b), (EU) 1272/2008.

Følgende stoffer er til stede i en koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen for afbildning i afsnit 3 og opfylder kriterierne for PBT/vPvB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | PBT/vPvB |
|-----------------------------------------|----------|

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

**Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:**

| Farlige komponenter<br>CAS-nr.<br>EF-nummer<br>REACH registreringsnr.                                                                                              | Koncentration | Klassifikation                                                                                                                                  | Specifikke<br>koncentrationsgrænser, M-<br>faktorer og ATE'er | Yderligere<br>Information |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| $\alpha$ -oxopropenyl-oxypropyl-<br>dimethoxysilyloxy- $\omega$ -<br>oxopropenyl-oxypropyl-<br>dimethoxysilyl<br>poly(dimethylsiloxan)<br>193159-06-7<br>415-290-8 | 50- < 100 %   | Skin Sens. 1, H317                                                                                                                              |                                                               |                           |
| Alkoxysilan<br>1112-39-6<br>214-189-4<br>01-2119976290-35                                                                                                          | 1- < 5 %      | Flam. Liq. 2, H225<br>Repr. 1B, H360F                                                                                                           |                                                               |                           |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0<br>203-492-7<br>01-2119496108-31                                                                                                   | 0,1- < 0,25 % | Flam. Liq. 2, H225<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                          | M acute = 1                                                   |                           |
| 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane<br>999-97-3<br>213-668-5<br>01-2119438176-38                                                                                      | 0,1- < 0,25 % | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, Oral, H302<br>Acute Tox. 3, Hudkontakt,<br>H311<br>Acute Tox. 4, Indånding, H332<br>Aquatic Chronic 3, H412 | inhalation:ATE = 10,1<br>mg/L;damp                            |                           |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2<br>209-136-7<br>01-2119529238-36                                                                                           | 0,01- < 0,1 % | Aquatic Chronic 1, H410<br>Repr. 2, H361f<br>Flam. Liq. 3, H226                                                                                 | M chronic = 10                                                | SVHC<br>PBT/vPvB          |

Hvis der ikke vises nogen ATE-værdier, henvises til LD/LC50-værdier i afsnit 11.  
For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information".

**PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Indånding:**

Personen bringes i frisk luft. Ved vedvarende symptomer, søg læge.

**Hudkontakt:**

Skylles med rindende vand og sæbe.

Ved fortsat irritation: Søg læge.

**Øjenkontakt:**

Skyl omgående med vand (i 10 minutter), kontakt en speciallæge.

**Indtagelse:**

Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, fremkald ikke opkastning, kontakt læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Hud: Udslæt, nældefeber.

Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere øjnene.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler:

Vand, kuldioxid, skum, pulver.

#### Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede:

Vandstråle fuld

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der frigøres kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO<sub>2</sub>) og kvæloxider (NO<sub>x</sub>).  
Siliciumdioxid

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend selvstændigt åndedrætsudstyr og fuld beskyttelsesbeklædning, f.eks. udrykningstøj.

#### Yderligere henvisninger:

I tilfælde af brand skal beholdere, der er udsat for fare afkøles med vandsprøjt.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Beskyttelsesudstyr skal bæres.

Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

Dannelse af støv skal undgås.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloakafløb / overfladevand / grundvand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

Skrab så meget materiale op som muligt.

Fej spildt materiale op. Undgå at skabe støv.

Opbevares i en delvis fyldt, lukket beholder til bortskaffelse.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå øjenkontakt og hudkontakt.

Se punkt 8.

Generelle hygiejneforholdsregler:

Overhold god industriel hygiejne

Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar beholderen på et køligt sted med god udluftning.

Der henvises til teknisk datablad.

Lad aldrig produktet komme i kontakt med vand under lagring.

### 7.3. Særlige anvendelser

Silicone fugemasse

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**Gælder for  
Danmark

ingen

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Navn fra listen                             | Environmental<br>Compartment        | Eksponeri<br>ngstid | Værdi           |     |                |       | Bemærkninger |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------------|-------|--------------|
|                                             |                                     |                     | mg/l            | ppm | mg/kg          | andet |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | vand<br>(ferskvand)                 |                     | 0,24 mg/L       |     |                |       |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Vand (saltvand)                     |                     | 0,024 mg/L      |     |                |       |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Sediment<br>(ferskvand)             |                     |                 |     | 0,22 mg/kg     |       |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Sediment<br>(saltvand)              |                     |                 |     | 0,022<br>mg/kg |       |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Jord                                |                     |                 |     | 0,053<br>mg/kg |       |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Spildevands<br>behandlingsanl<br>æg |                     | 10 mg/L         |     |                |       |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | vand<br>(ferskvand)                 |                     | 0,002 mg/L      |     |                |       |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Vand (saltvand)                     |                     | 0 mg/L          |     |                |       |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Sediment<br>(ferskvand)             |                     |                 |     | 8,9 mg/kg      |       |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Sediment<br>(saltvand)              |                     |                 |     | 0,89 mg/kg     |       |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Jord                                |                     |                 |     | 0,083<br>mg/kg |       |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Spildevands<br>behandlingsanl<br>æg |                     | 10 mg/L         |     |                |       |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Ferskvand -<br>intermitterende      |                     | 0,003 mg/L      |     |                |       |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | oral                                |                     |                 |     | 5,3 mg/kg      |       |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Sediment<br>(ferskvand)             |                     |                 |     | 2 mg/kg        |       |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Sediment<br>(saltvand)              |                     |                 |     | 0,2 mg/kg      |       |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Jord                                |                     |                 |     | 0,25 mg/kg     |       |              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2     | vand<br>(ferskvand)                 |                     | 0,0015<br>mg/L  |     |                |       |              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2     | Vand (saltvand)                     |                     | 0,00015<br>mg/L |     |                |       |              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2     | Spildevands<br>behandlingsanl<br>æg |                     | 10 mg/L         |     |                |       |              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2     | Sediment<br>(ferskvand)             |                     |                 |     | 3 mg/kg        |       |              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2     | Sediment<br>(saltvand)              |                     |                 |     | 0,3 mg/kg      |       |              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2     | oral                                |                     |                 |     | 41 mg/kg       |       |              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2     | Jord                                |                     |                 |     | 0,84 mg/kg     |       |              |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Navn fra listen                             | Application Area      | Eksponeringsve | Health Effect                                 | Exposure Time | Værdi      | Bemærkninger |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Arbejdstagere         | dermal         | Akut/kortvarig eksponering - systemisk effekt |               | 7,44 mg/kg |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Arbejdstagere         | Inhalation     | Akut/kortvarig eksponering - systemisk effekt |               | 88,4 mg/m3 |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Arbejdstagere         | dermal         | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 7,44 mg/kg |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Arbejdstagere         | Inhalation     | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 88,4 mg/m3 |              |
| dimethoxydimethylsilan<br>1112-39-6         | Almindelig befolkning | oral           | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 5,21 mg/kg |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Arbejdstagere         | Inhalation     | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 53,4 mg/m3 |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Arbejdstagere         | dermal         | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 333 mg/kg  |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Almindelig befolkning | Inhalation     | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 13,3 mg/m3 |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Almindelig befolkning | dermal         | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 167 mg/kg  |              |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | Almindelig befolkning | oral           | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 0,27 mg/kg |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Arbejdstagere         | Inhalation     | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 53 mg/m3   |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Arbejdstagere         | Inhalation     | Akut/kortvarig eksponering - systemisk effekt |               | 53 mg/m3   |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Arbejdstagere         | Inhalation     | Langvarig eksponering - lokal effekt          |               | 133 mg/m3  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Arbejdstagere         | Inhalation     | Akut/kortvarig eksponering - lokal effekt     |               | 133 mg/m3  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Arbejdstagere         | dermal         | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 7,5 mg/kg  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Arbejdstagere         | dermal         | Akut/kortvarig eksponering - systemisk effekt |               | 7,5 mg/kg  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Almindelig befolkning | Inhalation     | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 3,7 mg/m3  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Almindelig befolkning | Inhalation     | Akut/kortvarig eksponering - systemisk effekt |               | 3,7 mg/m3  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Almindelig befolkning | Inhalation     | Langvarig eksponering - lokal effekt          |               | 1,7 mg/m3  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Almindelig befolkning | Inhalation     | Akut/kortvarig eksponering - lokal effekt     |               | 1,7 mg/m3  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Almindelig befolkning | oral           | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 1,1 mg/kg  |              |
| 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan<br>999-97-3 | Almindelig befolkning | oral           | Akut/kortvarig eksponering - systemisk effekt |               | 1,1 mg/kg  |              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2     | Arbejdstagere         | Inhalation     | Langvarig eksponering -                       |               | 73 mg/m3   |              |

|                                         |                          |            | systemisk effekt                               |  |           |  |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------|--|-----------|--|
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | Arbejdstagere            | Inhalation | Langvarig<br>eksponering -<br>lokal effekt     |  | 73 mg/m3  |  |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | Almindelig<br>befolkning | Inhalation | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |  | 13 mg/m3  |  |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | Almindelig<br>befolkning | Inhalation | Langvarig<br>eksponering -<br>lokal effekt     |  | 13 mg/m3  |  |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | Almindelig<br>befolkning | oral       | Langvarig<br>eksponering -<br>systemisk effekt |  | 3,7 mg/kg |  |

**Biologisk grænseværdi:**  
ingen

## 8.2. Eksponeringskontrol:

Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anlæg:  
Sørg for god ventilation og udluftning.

Åndedrætsværn:

Sørg for tilstrækkelig tilførsel af frisk luft.

En godkendt maske eller iltapparat med indsats til organiske dampe skal anvendes, hvis produktet anvendes i et område med dårlig ventilation

Støvmaske, partikelfilter P2

Håndbeskyttelse:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374)

.Egnede materialer ved kort kontakt eller stænk (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR;  $\geq 0,4$  mm lagtykkelse). Egnede materialer også ved længere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter permeationstid iht. EN 374): Nitrilgummi (NBR;  $\geq 0,4$  mm lagtykkelse). Angivelserne baserer på litteraturangivelser og informationer fra handskeproducenter eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal være opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesvarighed i praksis kan være betydeligt kortere end den permeationstid, som er beregnet iht. EN 374, på grund af de mange påvirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn på slitage skal handsken udskiftes.

Øjenbeskyttelse:

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse eller kemiske beskyttelsesbriller bør anvendes ved risiko for stænk.

Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166.

Kropsbeskyttelse:

Anvend passende beskyttelsesklæder.

Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprøjt eller til EN 13982 for støv.

Rådet for personlig beskyttelse udrustning:

Oplysningerne på personlige værnemidler information er kun til vejledning. Der bør foretages en fuldstændig risikovurdering, før du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige værnemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.

**Dansk kodenummer:**

2-6 (1993)

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Leveringsform        | Fast                                        |
| Farve                | Transparent                                 |
| Lugt                 | Alkoholisk                                  |
| Form                 | Fast                                        |
| Smeltepunkt          | -40 °C (-40 °F)                             |
| Størkningstemperatur | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof. |
| Begyndelseskogepunkt | 375 °C (707 °F)                             |

|                                                            |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antændelighed                                              | Produktet er ikke brændbart.                                                                                                   |
| Eksplodingsgrænser                                         | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.                                                                                    |
| Flammepunkt                                                | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.                                                                                    |
| Selvantændelsestemperatur                                  | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.                                                                                    |
| Dekomponeringstemperatur                                   | Ikke anvendelig, Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen organisk peroxid og nedbrydes ikke under forudsete brugsforhold |
| pH-værdi                                                   | Ikke anvendelig, Produktet er uopløselig (i vand).                                                                             |
| Viskositet (kinematisk)<br>(40 °C (104 °F); )              | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                      |
| Opløselighed, kvalitativt<br>(20 °C (68 °F); Opløs.: Vand) | Polymeriserer ved tilstedeværelse af vand                                                                                      |
| Opløselighed, kvalitativt<br>(Opløs.: Acetone)             | Ikke bestemt                                                                                                                   |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand                      | Ikke anvendelig<br>blanding                                                                                                    |
| Damptryk<br>(21 °C (69.8 °F))                              | < 13 mbar                                                                                                                      |
| Damptryk<br>(20 °C (68 °F))                                | 0,0042 Pa Beregnet                                                                                                             |
| Damptryk<br>(50 °C (122 °F))                               | 0,094 Pa Beregnet                                                                                                              |
| Densitet<br>(20 °C (68 °F))                                | 1,1 g/cm <sup>3</sup> Ingen                                                                                                    |
| Relativ dampmassefylde:                                    | Ikke anvendelig, Produktet er et fast stof.                                                                                    |
| Partikelegenskaber                                         | Ikke anvendelig<br>Produktet er ikke pulver.                                                                                   |

## 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger gælder ikke for dette produkt

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med oxidatorer, syrer og lud.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se afsnit reaktivitet.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.  
For stor varme.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Se afsnit reaktivitet.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen bekendt ved korrekt brug.



**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****Almene angivelser vedrørende toksikologi:**

Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere huden.

Langvarig eller gentagen kontakt kan irritere øjnene.

Methanol frigivet ved polymerisation af RTV silikoner er giftig ved indånding. Det er også meget brandfarligt.

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet ved indtagelse:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                | Värdityp<br>e | Værdi          | Prøveemner | Metode                                                            |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                         | LD50          | > 2.007 mg/kg  | Rotte      | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                          |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0                  | LD50          | > 12.000 mg/kg | Rotte      | ikke specificeret                                                 |
| 1,1,1,3,3,3-<br>Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | LD50          | 851 mg/kg      | Rotte      | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                          |
| octamethylcyclotetrasilox<br>an<br>556-67-2      | LD50          | > 4.800 mg/kg  | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

**Akut toksicitet ved hudkontakt:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                | Värdityp<br>e | Værdi         | Prøveemner | Metode                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0                  | LD50          | > 2.000 mg/kg | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| 1,1,1,3,3,3-<br>Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | LD50          | 547 mg/kg     | Rotte      | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |
| octamethylcyclotetrasilox<br>an<br>556-67-2      | LD50          | > 2.375 mg/kg | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**Akut toksicitet ved indånding:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.            | Værditype                     | Værdi     | Test Miljø   | Eksponeringsstid | Prøveemner | Metode                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|------------------|------------|------------------------------------------------|
| hexamethyldisiloxan 107-46-0              | LC50                          | 106 mg/L  | støv og tåge | 4 h              | Rotte      | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane 999-97-3 | Acute toxicity estimate (ATE) | 10,1 mg/L | damp         |                  |            | Ekspert vurdering                              |
| octamethylcyclotetrasiloxan 556-67-2      | LC50                          | 36 mg/L   | støv og tåge | 4 h              | Rotte      | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

**Hudætsning/-irritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.       | Resultat         | Eksponeringsstid | Prøveemner                                                         | Metode                                                                               |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan 1112-39-6                | ikke irriterende |                  | Human, EpiSkin™ (SM), Reconstructed Human Epidermis (RHE)          | OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis (RHE) Test Method) |
| Alkoxysilan 1112-39-6                | ikke irriterende |                  | Human, EpiDerm™ SIT (EPI-200), Reconstructed Human Epidermis (RHE) | OECD 439 (In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human Epidermis (RHE) Test Method) |
| hexamethyldisiloxan 107-46-0         | ikke irriterende | 4 h              | Kanin                                                              | equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)    |
| octamethylcyclotetrasiloxan 556-67-2 | ikke irriterende |                  | Kanin                                                              | equivalent or similar to OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)    |

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.       | Resultat                  | Eksponeringsstid | Prøveemner                                                      | Metode                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan 1112-39-6                | no prediction can be made |                  | Bovin, hornhinde, in vitro-test                                 | OECD Guideline 437 (BCOP)                                                          |
| Alkoxysilan 1112-39-6                | ikke irriterende          |                  | Rekonstrueret tredimensionel human hornhindemodell (EpiOcular™) | OECD Guideline 492 (Reconstructed Human Cornea-like Epithelium (RhCE) Test Method) |
| hexamethyldisiloxan 107-46-0         | ikke irriterende          |                  | Kanin                                                           | equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)     |
| octamethylcyclotetrasiloxan 556-67-2 | ikke irriterende          |                  | Kanin                                                           | equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)     |

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.          | Resultat              | Testtype                   | Prøveemner | Metode                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                |                       | Mus lymfeknude test (LLNA) | Mus        | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0         | ikke sensibiliserende |                            | Menneske   | Patch Test                                                      |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | ikke sensibiliserende | Marsvin maksimeringstest   | Marsvin    | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                         |

**Kimcellemutagenicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer CAS-nr.               | Resultat | Studietype / Administrationsvej                  | Metabolsk aktevering/eksponeringstid | Prøveemner | Metode                                                                                         |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0              | negativ  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | ved og uden                          |            | equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)                 |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0              | negativ  | in vitro kromosomaberrationstest i pattedyr      | ved og uden                          |            | equivalent or similar to OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)    |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0              | negativ  | genmutationstest i pattedyrceller                | ved og uden                          |            | equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       |
| 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | negativ  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | ved og uden                          |            | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)                                          |
| 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | negativ  | genmutationstest i pattedyrceller                | ved og uden                          |            | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2      | negativ  | bakterie genmutationstest                        | ved og uden                          |            | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)                                          |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2      | negativ  | in vitro kromosomaberrationstest i pattedyr      | ved og uden                          |            | equivalent or similar to OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)    |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2      | negativ  | genmutationstest i pattedyrceller                | ved og uden                          |            | equivalent or similar to OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0              | negativ  | intraperitoneal                                  |                                      | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2      | negativ  | Inhalation                                       |                                      | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2      | negativ  | oral: sonde                                      |                                      | Rotte      | equivalent or similar to OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)  |

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ingen data til rådighed.

**Reproduktionstoksicitet:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.           | Resultat / Værdi                    | Testtype                     | Anvendelses<br>område | Prøveemner | Metode                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                    | NOAEL P 100 mg/kg                   | screening                    | oral: sonde           | Rotte      | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 421<br>(Reproduction /<br>Developmental Toxicity<br>Screening Test) |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | NOAEL P >= 5000 ppm                 | to-<br>generationsst<br>udie | indånding:<br>dampe   | Rotte      | OECD Guideline 416 (Two-<br>Generation Reproduction<br>Toxicity Study)                                         |
| octamethylcyclotetrasilox<br>an<br>556-67-2 | NOAEL P 300 ppm<br>NOAEL F1 300 ppm | to-<br>generationsst<br>udie | Inhalation            | Rotte      | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 416 (Two-<br>Generation Reproduction<br>Toxicity Study)             |

**Enkel STOT-eksponering:**

Ingen data til rådighed.

**Gentagne STOT-eksponeringer:**

Blandingens klassificering er baseret på den tærskel, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.           | Resultat / Værdi | Anvendelses<br>område | Eksposeringstid /<br>frekvens af<br>anvendelsen            | Prøveemner | Metode                                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                    | NOAEL 250 mg/kg  | oral: sonde           | 90 d<br>daily                                              | Rotte      | OECD Guideline 408<br>(Repeated Dose 90-Day<br>Oral Toxicity in Rodents)                                 |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0             | NOAEL 160 mg/kg  | oral: sonde           | 28 d<br>once daily (7d/w)                                  | Rotte      | OECD Guideline 407<br>(Repeated Dose 28-Day<br>Oral Toxicity in Rodents)                                 |
| octamethylcyclotetrasilox<br>an<br>556-67-2 | LOAEL 35 ppm     | Inhalation            | 6 h nose only<br>inhalation<br>5 days/week for 13<br>weeks | Rotte      | OECD Guideline 412<br>(Repeated Dose<br>Inhalation Toxicity:<br>28/14-Day)                               |
| octamethylcyclotetrasilox<br>an<br>556-67-2 | NOAEL 960 mg/kg  | dermal                | 3 w<br>5 d/w                                               | Kanin      | equivalent or similar to<br>OECD Guideline 410<br>(Repeated Dose Dermal<br>Toxicity: 21/28-Day<br>Study) |

**Aspirationsfare:**

Ingen data til rådighed.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

ikke anvendelig.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****Almene angivelser vedrørende økologi:**

Må ikke komme i kloakafløb / overfladevand / grundvand.

Selvklassificering i henhold til artikel 12 (b), (EU) 1272/2008.

**12.1. Toksicitet****Toksicitet (fisk):**

LC50 (Fisk) &gt; 100 mg/l (Ekspert vurdering)

NOEC (Fisk) &gt; 1 mg/l (Ekspert vurdering)

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                | Värditype | Værdi                       | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner                                         | Metode                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                         | LC50      | > 126 mg/L                  | 96 h                 | Oncorhynchus mykiss                                | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)           |
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                         | NOEC      | 12 mg/L                     | 32 d                 | Pimephales promelas                                | OECD 210 (fish early life stage toxicity test)           |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0                  | LC50      | 0,46 mg/L                   | 96 h                 | Oncorhynchus mykiss                                | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)           |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0                  | NOEC      | > 0,027 mg/L                | 90 d                 | Oncorhynchus mykiss                                | OECD 210 (fish early life stage toxicity test)           |
| 1,1,1,3,3,3-<br>Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | LC50      | 88 mg/L                     | 96 h                 | Brachydanio rerio (new name:<br>Danio rerio)       | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)           |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2          | NOEC      | 0,0044 mg/L                 | 93 d                 | Salmo gairdneri (new name:<br>Oncorhynchus mykiss) | EPA OPPTS 797.1600 (Fish Early Life Stage Toxicity Test) |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2          | LC50      | Toxicity > Water solubility | 96 h                 | Oncorhynchus mykiss                                | EPA OTS 797.1400 (Fish Acute Toxicity Test)              |

**Toksicitet (hvirvelløse vanddyr):**

EC50 (dafnier) &gt;100 mg/l (OECD 211)

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                | Värditype | Værdi                       | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner    | Metode                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                         | EC50      | > 100 mg/L                  | 48 h                 | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |
| 1,1,1,3,3,3-<br>Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | EC50      | 80 mg/L                     | 48 h                 | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)                       |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2          | EC50      | Toxicity > Water solubility | 48 h                 | Daphnia magna | EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) |

**Kronisk toksicitet for hvirvelløse vanddyr:**

NOEC (dafnier) &gt; 1 mg/l (OECD 211)

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.       | Värditype | Værdi     | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner    | Metode                                           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                | NOEC      | 12,6 mg/L | 21 d                 | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test)      |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0         | NOEC      | 0,08 mg/L | 21 d                 | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test)      |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | NOEC      | 7.9 µg/l  | 21 d                 | Daphnia magna | EPA OTS 797.1330 (Daphnid Chronic Toxicity Test) |

**Toksicitet (alger):**

NOEC (alger) > 1 mg/l (OECD 201)  
EC50 (alger) > 100 mg/l (OECD 201)

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                | Värditype | Værdi                          | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner                                                                  | Metode                                               |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                         | EC50      | > 118 mg/L                     | 72 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                         | NOEC      | 118 mg/L                       | 72 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0                  | EC50      | Toxicity > Water<br>solubility | 70 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0                  | EC10      | 0,09 mg/L                      | 70 h                 | Pseudokirchneriella subcapitata                                             | OECD Guideline 201 (Alga,<br>Growth Inhibition Test) |
| 1,1,1,3,3,3-<br>Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | EC10      | 7,5 mg/L                       | 72 h                 | Scenedesmus subspicatus (new<br>name: Desmodesmus<br>subspicatus)           | EU Method C.3 (Algal<br>Inhibition test)             |
| 1,1,1,3,3,3-<br>Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | EC50      | 50 mg/L                        | 72 h                 | Scenedesmus subspicatus (new<br>name: Desmodesmus<br>subspicatus)           | EU Method C.3 (Algal<br>Inhibition test)             |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2          | EC50      | Toxicity > Water<br>solubility | 96 h                 | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | EPA OTS 797.1050 (Algal<br>Toxicity, Tiers I and II) |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2          | EC10      | 0,022 mg/L                     | 96 h                 | Selenastrum capricornutum<br>(new name: Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | EPA OTS 797.1050 (Algal<br>Toxicity, Tiers I and II) |

**Giftighed overfor mikroorganismer:**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.       | Värditype | Værdi                          | Eksponerings-<br>tid | Prøveemner                                             | Metode                                                                            |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                | EC10      | > 100 mg/L                     | 3 h                  | activated sludge of a<br>predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test)          |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0         | EC50      | Toxicity > Water<br>solubility | 3 h                  | activated sludge, domestic                             | OECD Guideline 209<br>(Activated Sludge,<br>Respiration Inhibition Test)          |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | EC50      | Toxicity > Water<br>solubility | 3 h                  | activated sludge                                       | ISO 8192 (Test for<br>Inhibition of Oxygen<br>Consumption by Activated<br>Sludge) |

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.            | Resultat                         | Testtype   | Nedbrydelighed | Eksponeringstid | Metode                                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                     | Ikke let biologisk nedbrydeligt. | aerob      | 0 %            | 28 d            | OECD Guideline 310 (Ready Biodegradability CO <sub>2</sub> in Sealed Vessels (Headspace Test)) |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0              | Ikke let biologisk nedbrydeligt. | aerob      | 2 %            | 28 d            | OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I))                          |
| 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | Ikke let biologisk nedbrydeligt. | ingen data | 15,3 %         | 28 d            | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)                              |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2      | Ikke let biologisk nedbrydeligt. | aerob      | 3,7 %          | 29 d            | OECD Guideline 310 (Ready Biodegradability CO <sub>2</sub> in Sealed Vessels (Headspace Test)) |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.       | Biokoncentrationsfaktor (BCF) | Eksponeringstid | Temperatur | Prøveemner          | Metode                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0         | 776 - 2.410                   | 70 d            |            | Cyprinus carpio     | OECD Guideline 305 C (Bioaccumulation: Test for the Degree of Bioconcentration in Fish) |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | 12.400                        | 28 d            |            | Pimephales promelas | EPA OTS 797.1520 (Fish Bioconcentration Test-Rainbow Trout)                             |

### 12.4. Mobilitet i jord

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.       | LogPow | Temperatur | Metode                                              |
|-----------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------------|
| Alkoxysilan<br>1112-39-6                | 2      | 20 °C      | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) |
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0         | 5,06   | 20 °C      | andre retningslinier:                               |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2 | 6,98   | 21,7 °C    | andre retningslinier:                               |

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Tabellen nedenfor viser dataene for de klassificerede stoffer, der er til stede i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.            | PBT / vPvB                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hexamethyldisiloxan<br>107-46-0              | Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier. |
| 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane<br>999-97-3 | Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier. |
| octamethylcyclotetrasiloxan<br>556-67-2      | Opfylder persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier.      |

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ikke anvendelig.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen data til rådighed.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:

Må ikke komme i kloakfløb / overfladevand / grundvand.

Skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

Bortskaffelse af den urensede emballage:

Efter brug bør tuber, pakninger og dåser indeholdende rester af dette produkt bortskaffes som kemisk forurenet affald efter lokale forskrifter.

Affaldskode

08 04 09\* affaldsklæbestoffer og forseglere, der indeholder organiske opløsningsmidler og andre farlige stoffer

EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstås som anbefaling for brugeren.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.4. Emballagegruppe

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.5. Miljøfarer

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 2024/590):

Ikke anvendelig

Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012):

Ikke anvendelig

Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) :

Ikke anvendelig

VOC-indhold  
(EU)

< 5 %

#### Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark):

Dansk kodenummer:

2-6 (1993)



#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad er som følger:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H226 Brandfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved indtagelse.  
H311 Giftig ved hudkontakt.  
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
H332 Farlig ved indånding.  
H360F Kan skade forplantningsevnen.  
H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.  
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.  
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ED:         | Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber                                                            |
| EU OEL:     | Stof med en EU-arbejdspladseksponeringsgrænse                                                                           |
| EU EXPLD 1: | Stof opført i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148                                                                           |
| EU EXPLD 2  | Stof opført i bilag II, Reg (EF) nr. 2019/1148                                                                          |
| SVHC:       | Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)                                                                           |
| PBT:        | Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier                                                  |
| PBT/vPvB:   | Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske plus meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier |
| vPvB:       | Stof, der opfylder meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier                                                |

#### Yderligere informationer:

Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der køber fra Henkel, er baseret på forordning (EF) nr. 1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med gældende EU-regler. I den henseende gives ingen erklæring, garanti eller repræsentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europæiske Union. Når du eksporterer til andre territorier end EU, skal du henvende dig til det pågældende områdes sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for produktsikkerhed og regulering (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) forud for eksport til andre områder end EU.

Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kære kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en bæredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele værdikæden. Hvis du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice repræsentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your\_company.com).

**Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i de grå markeret felter.**